



SS60

SMARTPASS EVO 4.0 - 5.0

Descrizione

SMARTPASS EVO 4.0 consente l'abilitazione del veicolo tramite il badge aziendale, rendendo l'accesso semplice, sicuro ed immediato. Ideale per carrelli elevatori e ambienti industriali, offre una gestione completa in Cloud: registrazione log eventi, geolocalizzazione, monitoraggio delle ore, forzature da remoto ecc...

Il dispositivo è certificato Industria 4.0, ed è accessibile ovunque da PC, tablet o smartphone.

Dati tecnici

Alimentazione: 12-24Vdc

Dimensioni: 145x65x54 mm

Temperatura di esercizio: -20 +40 °C

Protezione: IP65

2 connettori: uno per il display e l'altro di servizio.

Compatibilità badge: 13,56 MHz

Funzionalità



Controllo accessi

Lo SMARTPASS legge badge RFID a 13,56 MHz e mantiene il veicolo attivo solo in presenza dell'operatore, tramite sensore del micro del sedile o accelerometro interno.



Gestione in cloud

- **Geolocalizzazione:** La scheda GPS-GSM invia in tempo reale le coordinate GPS per una localizzazione costante su mappa.
- **Visualizzazione log accessi e urti:** È possibile visualizzare i log di accesso e di urto registrati tramite accelerometro interno.
- **Forzature da remoto:** La scheda base dispone di 3 relè configurabili, controllabili anche da remoto tramite forzature fatte dall'utente.
- **Gestione ore e periodi di lavoro:** È possibile monitorare e limitare le ore di utilizzo del mezzo.
- **Gestione patentini operatori:** Tramite lo scadenziario è possibile disabilitare automaticamente autisti con patentino scaduto.

KIT BADGE SS10



- **MASTER +** è il badge specifico per inserire in completa autonomia gli operatori.
- **MASTER -** è il badge specifico per cancellare in completa autonomia gli operatori.
- **MASTER MANUTENTORE** è il badge specifico per abilitare la modalità manutenzione dello SMART Reader. Inibisce la logica di controllo e va utilizzato solo da operatori esperti.
- **CHIAVETTA USB** per eventuali aggiornamenti firmware.

DISPLAY PER CHECKLIST E MISSIONI

Il display aggiuntivo consente all'operatore di ricevere missioni personalizzate inviate tramite la piattaforma Cloud. Ogni missione, una volta accettata o rifiutata, viene registrata con data, ora e nome dell'operatore, garantendo piena tracciabilità. Inoltre, il display mostra una checklist interattiva creata dall'azienda, che l'autista deve compilare prima di avviare il mezzo. Attraverso semplici controlli visivi su componenti come gomme, forche e livelli olio, si promuove la sicurezza operativa e si responsabilizza l'utilizzatore, impedendo l'avvio del veicolo fino al completamento della procedura.

Dati tecnici

Schermo touch a colori da 4,3"

Dimensioni: 153x100x48mm

Protezione case: IP65

Temperatura di esercizio: -20 °C+40°C

Il display viene alimentato direttamente dal dispositivo SMARTPASS EVO 4.0

